

TUBICAM® R14

CÁMARA DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS



La cámara de inspección Tubicam® R14 puede ser utilizada por un solo operador.

La cámara de inspección Tubicam® R14 es ideal para visualizar tuberías pequeñas y tuberías de piscinas gracias a su cabezal de Ø14 mm, puede ser introducida en diámetros que van desde Ø20 mm hasta Ø70 mm y hasta 20 metros de distancia.

LOS PUNTOS FUERTES

 UTILIZACIÓN
Ø20 A Ø70 MM

 CODOS
MIN. Ø30 MM

 DIÁMETRO CABEZAL
Ø14 MM

 LONGITUD GUÍA
20 M Ó 30 M

 GRABADORA
FOTO/VIDEO

 MEMORIA EXTRAÍBLE
USB / MICRO SD

 COMENTARIOS
AUDIO

 IP68
2 BARES (10 M)

CÁMARA

Diámetro de cámara	Ø14 mm
Longitud del cabezal	28 mm
Sensor	CMOS Analógico
Iluminación	8 Leds
Resolución	728 x 560 px
Angulo de visión	60°
Resistencia	2 Bares (10 m)

MONITOR

Pantalla	7 Pulgadas (17.78 cm)
Resolución	640 x 480 px
Memoria	USB, Micro SD
Comentarios	Audio
Autonomía	≈ 6 horas

GUÍA DE EMPUJE

Longitud	20 m
Diámetro	Ø4.5 mm
Cuentakilómetros	opción adicional

FUNCIONAMIENTO

Temperatura	-20° a +60°C
-------------	--------------



SABÍAS QUE?

¿Ya tienes una maleta Tubicam® R/XL?

No es necesario comprar un paquete completo, sólo hay que equiparse con una guía de 20 metros y un cabezal de cámara de Ø14 mm.

¡Todo es compatible!

TUBICAM® R14

CÁMARA DE INSPECCIÓN DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS

EL PAQUETE

- | | |
|---|--|
| 1 x Cámara inox CMOS a color Ø14 mm | 1 x Cable de conexión de 1,5 metros |
| 1 x Guía vídeo 20 metros con carrete portátil | 2 x Centralizadores esféricos (Ø23 mm) |
| 1 x Pantalla TFT LCD 7 pulgadas | 1 x Centralizador esférico (Ø 30mm) |
| 1 x Grabadora numérica (vídeo/ foto/ audio) | 1 x Adaptador de CA / cargador de batería |
| 1 x Batería Li-Ion 6600 mAh | 1 x USB (Pendrive) 32 Go |
| 1 x Control remoto del DVR | 1 x Manual de utilización (francés, español, inglés) |

LAS OPCIONES

- Cuentakilómetros (visualización de la distancia recorrida en la pantalla)
- Pantalla 10 pulgadas (reemplaza la pantalla de 7")
- Tubitext (teclado silicona)
- Emisor 512 Hz (detección con localizador)
- Guía 30 metros



NUEVO PAD

Situado debajo de la pantalla, el nuevo pad ergonómico permite al operador navegar fácilmente el DVR y grabar las inspecciones.



CENTRALIZADORES ESFERICOS

Los dispositivos de centrado esférico han sido especialmente diseñados para facilitar el paso de los codos de 90° a partir de Ø30 mm de diámetro.



GUIA SEMIRRIGIDA

De diámetro Ø4,5 mm ha sido diseñado para las redes de piscinas y fontanería. Semirrígida para ser empujado a más de 20 metros y lo suficientemente flexible para pasar los codos a 90° en diámetros de Ø30 mm.



CABEZAL DE CAMARA Ø14 MM

La óptica del cabezal de la cámara Ø14mm, rodeado por una corona de 8 LEDs blancas, está protegido por un cristal de zafiro



VIDEO/FOTO

Una grabación o fotografía son pruebas irrefutables de una inspección realizada y una garantía de calidad. Estos archivos puede utilizarse para elaborar un informe a los clientes.



CRISTAL DE ZAFIRO

Se utiliza para relojes o pantallas de teléfonos inteligentes.

Este cristal es resistente a los arañazos y 3 veces más resistente a los golpes que el llamado cristal «anti arañazos».